

**Viktige sjekkpunkter:**

Gulvet er rent, tørt og uten klebrige flekker

Sikkerhet

Produktene som er nevnt i dette metodekortet kan utgjøre en fare. Vennligst se sikkerhetsdatabladet for detaljer.

Anbefalinger:

Hvis overflaten tørker ut under toppskuring, sørg for å skylle med rent vann før støvsuging.

Hvordan forberede en polish for toppskuring ved bruk av et alkalisk produkt (fjerne toppstrøket med polish for å påføre et nytt strøk polish)



1 Fjern først alt løst smuss. Utfør sikkerhetskontroller og monter vanntanken. Forbered rengjøringsløsningen i henhold til anbefalingen ved å tilsette produktet i vannet. Monter padholder med pad. Fyll rengjøringsløsningen i tanken. Plasser ut advarselsskilter.



2 Start rengjøringen fra det fjerneste punktet fra døren / strømuttaket. Spre rengjøringsløsningen rikelig mens du arbeider bakover i baner. Vær forsiktig med ledningen mens du arbeider bakover. Bruk doodle bug pad på kantene.



3 La aldri oppskuringsløsning med polishrester tørke! La løsningen virke i 2-5 minutter. Fortsett å skrubbe med enbørstemaskinen. Skrubb kantene med en brun doodle bug pad.



4 Ta opp den skitne løsningen med en vannsuger.



5 Vask gulvet med en våtmopp og rent vann for å få bort eventuelle rester. Tørk av sokkelen om nødvendig.



6 Tøm vanntankene til enbørstemaskinen og vannsugeren. Rengjør maskinene og kablene med en fuktig klut. Rull kablene løst sammen. Rengjør / vask paden. Vask moppen grundig etter bruk. Skyll bøtten med rent vann.