Metodekort

F361 Harde Gulv: Forsegling av linoleumsgulv



Viktige sjekkpunkter:

Gulvet har en ren overflate og er klart for å legge grunner

Sikkerhet

Produktene som refereres til i dette metodekortet kan utgjøre en fare. Vennligst se sikkerhetsdatabladet for detaljer.

Anbefalinger:

- Påføring av et 2. eller 3. strøk anbefales hvis det under den første påføringen observeres at produktet ble fullt absorbert av overflaten..

Hvordan påføre en grunner på slitte linoleumsgulv for å forberede for videre voks eller polishbehandling. Et linoleumsgulv må først grunnbehandles og deretter påføres voks eller polish!

Plasser ut advarselsskilter. Sørg for at gulvet er tørt og fritt for polymer- / voksfilm. Fjern først løst smuss. Hell porefyller/grunner i en rett linje på gulvet.



Fordel produktet jevnt i baner med moppeskaft/ramme påsatt polishmopp. Hold en avstand på 1 til 1,5 meter, og jevn ut produktet over de allerede behandlede områdene.

La det tørke. Sørg for at gulvet er helt tørt før du påfører neste strøk eller går på det.

Gjør gulvet matt ved bruk av en enbørstemaskin med blå pad eller Twister pad Gul for å fjerne ujevnheter/ fiberreisning på overflaten. Fjern deretter alt smusset grundig med en mikrofibermopp. Fukt moppen lett med vann – unngå oljebaserte mopper, da dette kan hindre at neste strøk fester seg ordentlig.



Påfør det andre laget og gjenta trinn 1, 2 og 3. Gamle eller skadede linoleumsgulv kan trenge et tredje lag.

Skyll alt verktøyet som er brukt med rent vann. Rengjør maskinen og kabelen med en fuktig klut. Rull kabelen løst sammen. Vask den brukte paden godt.

© 2025 Solenis. All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. © 2025 Diversey, Inc. 106702-no 05/25